




## Goulotte sans halogène, 60x110, gris clair

LFH6011007035

**Architecture**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | bottom punched |
|------------------|----------------|

**Fonctions**

|   |     |
|---|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 | non |
|---|-----|

**Modèle**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Traitement antibactérien | non |
|--------------------------|-----|

**Connectivité**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 23 |
|---|----|

**Porte, couvercle**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Forme de couvercle | en vrac |
|--------------------|---------|

**Matières**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur                       | gris clair            |
| Couleur RAL                   | RAL 7035 - Gris clair |
| Matière                       | PC-ABS                |
| Groupe de matériau            | plastique             |
| Type de traitement de surface | non traitée           |
| Transparent                   | non                   |

**Dimensions**

|  |         |
|--|---------|
| Hauteur de goulotte                    | 60 mm   |
| Longueur                               | 2000 mm |
| Largeur de goulotte                    | 110 mm  |
| Espacement horizontal des perforations | 125 mm  |
| Espacement vertical des perforations   | 60 mm   |

#### Câble

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Section intérieure / utile | 5460 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|

#### Éléments fournis

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livraison sur rouleau | non |
|-----------------------|-----|

#### Équipement

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons clipsables | 3   |
| Nombre de compartiments       | 1   |
| Nombre d'agrafes par mètre    | 2   |
| Éclisses incluses             | oui |
| Avec film de protection       | non |

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-1           |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
| Sans halogène           | oui  |
| Résistance au choc      | IK07 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Température de service | -5 90 °C |
|------------------------|----------|

#### Température

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Température ambiante | -30 90 °C |
|----------------------|-----------|