




**Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH
60x150mm reinweiß**

LFH6015009010



Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
---	------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	30
-------------------------------	--------------	----

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	150 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	7122 mm ²
-----------------------------	----------------------

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 90 °C
--------------------	----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30 90 °C
---------------------	-----------