




**Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH
60x90mm cremeweiß**

LFH6009009001



Architektur

Montageart Bodenlochung

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5 18

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe cremeweiß
RAL Farbe RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff PC - ABS
Werkstoffgruppe Kunststoff
Oberfläche unbehandelt
Transparent nein

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm
Länge 2000 mm
Kanalbreite 90 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 40 mm

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 4360 mm²

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei	ja
-------------	----

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30 90 °C
---------------------	-----------