



Socle de goutte front-montage BRA 68x210mm couv.
80mm de Alu anodisé naturel

BRA652101ELN



Modèle

Traitement antibactérien	non
Symétrique	oui

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	----------------------------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	39 / 52
---	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium
Type de traitement de surface	anodisé

Dimensions

Hauteur de goutte	68 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goutte	210 mm

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	12630 mm ²
----------------------------	-----------------------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	oui

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----