




Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH  
60x90mm cremeweiß

LFH6009009001



**Architektur**

Montageart Bodenlochung

**Funktion**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5 18

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe cremeweiß  
RAL Farbe RAL 9001 - Cremeweiß  
Werkstoff PC - ABS  
Werkstoffgruppe Kunststoff  
Oberfläche unbehandelt  
Transparent nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 60 mm  
Länge 2000 mm  
Kanalbreite 90 mm  
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 125 mm  
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 40 mm

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 4360 mm<sup>2</sup>

**Lieferumfang**

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Halogenfrei	ja
-------------	----

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-30 90 °C
---------------------	-----------