# Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x150mm reinweiß

R27239010

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Montageart | Gerastet und Schraubbar |

**Funktion**

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Antibakterielle Behandlung | nein |

**Kompatibilität**

| | |
|---|---|
| Produktkompatibilität | LF |

**Konnektivität**

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Farbe | reinweiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffgruppe | Stahl |
| Oberfläche | lackiert |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Kanalhöhe | 60 mm |
| Kanalbreite | 150 mm |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Mit Schutzfolie | nein |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK08 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5  90 °C |