



## Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm cremeweiß

## LF4004009001



Ar	ch	it	ek	αtι	ır

Montageart	Bodenlochung	
Funktion		
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein	
Konnektivität		
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen	
Kapazität		
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5	6	
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	6	
Deckel, Tür		
Deckelausführung	lose	
Werkstoff		
Farbe	cremeweiß	
RAL Farbe		
	RAL 9001 - Cremeweiß	
Werkstoff	RAL 9001 - Cremeweiß PVC	
	PVC Kunststoff	
Werkstoffgruppe	PVC	
Werkstoff Werkstoffgruppe Oberfläche Transparent	PVC Kunststoff	
Werkstoffgruppe Oberfläche	PVC Kunststoff unbehandelt	
Werkstoffgruppe Oberfläche Transparent	PVC Kunststoff unbehandelt	
Werkstoffgruppe Oberfläche Transparent  Abmessungen  Kanalhöhe Länge	PVC Kunststoff unbehandelt nein	
Werkstoffgruppe Oberfläche Transparent  Abmessungen Kanalhöhe	PVC Kunststoff unbehandelt nein	



L		

Lichter/innerer Querschnitt	900 mm²		
Lieferumfang			
Lieferung auf Rolle	nein		
Ausstattung			
Kammeranzahl	1		
Mit Kabelhalteklammer	nein		
Mit Schutzfolie	nein		
Normen			
Zulassungen	EN50085-2-1		
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung		
Sicherheit			
Halogenfrei	nein		
Temperatur			
 Umgebungstemperatur	-5 65 °C		