




Goulotte 40040, blanc

LF4004009001



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	blanc crème
Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	non

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm

Câble

Section intérieure / utile	900 mm ²
----------------------------	---------------------

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

Équipement

Nombre de compartiments	1
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------