
Architektur



T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm cremeweiß



| Montageart | Durch Oberteil |
|---|-----------------------------|
| - -unktion | |
| Schnittkaschierend | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |
| Ausführung | |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch | ja |
| Deckel, Tür | |
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
| Werkstoff | |
| Farbe | cremeweiß |
| RAL Farbe | RAL 9001 - Cremeweiß |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Abmessungen | |
| Kanalhöhe | 60 mm |
| Kanalbreite | 90 mm |
| Maß a | 190 mm |
| Montage | |
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
| Zubehör | |
| Formteilausführung | Haubenformteil |
| Ausstattung | |
| Mit Schutzfolie | nein |
| Normen | |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
| Sicherheit | |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |



Verwendung Bedingungen

| Betriebstemperatur | -5 60 °C | |
|---------------------|----------|--|
| Temperatur | | |
| Umgebungstemperatur | -5 65 °C | |