



Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm cremeweiß

LF6019009001



**Architektur**

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

**Funktion**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
---	------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	38
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	38

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	lose
------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	190 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	110 mm

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt	9060 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

**Lieferumfang**

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1 / 4
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
-------------	------

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5 65 °C
---------------------	----------