



Goulotte 20035, noir

LF2003509011

Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

Modèle

Traitement antibactérien	non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2
---	---

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2
---	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur	noir graphite
Couleur RAL	RAL 9011 - Noir graphite
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	non

Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	33 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm

Câble

Section intérieure / utile	440 mm ²
----------------------------	---------------------

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

Équipement

Nombre de compartiments	1
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------

Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------