



Aussenstation Komplet weiss polar glaenzend

REK221X

Funktion

Sicherheits-Funktionen	Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
Sonderfunktionen	2 vorkonfigurierte Internrufziele, Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
System-Funktionen	akustische und optische Rufsignalisierung, Etagen-Rufweiterleitung, Conciergeruf, Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen, automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Ausführung

Konfiguration	Geräte-Konfiguration über DIP-Schalter
---------------	--

Kontrollen und Indikatoren

Funktionstasten	6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet (Tür öffnen, Ruf ton stummschalten, Rufen/Sprechen)
Anzahl Funktionstasten	6

Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 V DC
---------------------------	---------

Strom

Stromaufnahme (Betrieb)	<= 180 mA
Stromaufnahme Bus (Ruhe)	~ 9 mA

Widerstand

Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar	100 ?
--	-------

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Betaung)	0 65 %
-------------------------------------	--------

Werkstoff

Farbe	polarweiß
Werkstoff	Kunststoff
- Kunststoff, Thermoplast	

Montage

Für Aufputzmontage auf ebenem Untergrund oder auf nach DIN 49073

Gerätedose

Montageart	flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose, für senkrechte Montage, Schraubbefestigung über Tragplatte
------------	--

Anschluss

Leiterquerschnitt (Anschluss-Klemmblock)	max. 0,75 mm ²
Anschluss	Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen, Anschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung
- 2Draht oder i2Audio Busanschluss	

Kabel

Leiter Ø	0,5 0,8 mm
----------	------------

Einstellungen

Geräte-Adressierung	Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
Audio-Einstellungen	Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
Gesprächs-Einstellungen	Freisprechen oder Push-to-Talk

Lieferumfang

Lieferumfang	Designrahmen im Lieferumfang enthalten
--------------	--

Ausstattung

Ruftonlautstärke (Signal)	nach DIN EN 50486
Ruftonlautstärke	max. 78 dB in 0,5m Abstand
Gesprächs-lautstärke (Freisprechen)	max. 65 dBA

Bedienung

Ruftonmelodie	16 Ruftonmelodien, Tür-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung, Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
Systemtechnologie	2Draht

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	5 50 °C

Gewicht

Gewicht	81 g
---------	------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Touch
-------------------	-------