



Coffret FWB, univers, , IP44, classell, 96mod+média,  
650x800x161mm, QC

FWB43K

#### Architecture

|                  |            |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | oui |
|------------------|-----|

#### Compatibilité

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN | oui |
|----------------------------------|-----|

#### Intensité du courant

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Porte, couvercle

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Type de fermeture de la porte  | Loquet rabattable et avec crémone |
| Type de couvercle              | fermé (plein)                     |
| Verrouillage de la porte       | sans                              |
| Battant de porte               | double, asymétrique               |
| Matière de la porte            | Métal                             |
| Nombre de portes               | 2                                 |
| type de couvercle              | porte                             |
| Couvercle/porte transparent(e) | non                               |

#### Matières

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur                       | blanc                 |
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur  |
| Matière                       | acier                 |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |

#### Dimensions

|  |        |
|--|--------|
| Profondeur produit installé                | 161 mm |
| Profondeur interne                         | 161 mm |
| Hauteur produit installé                   | 650 mm |
| Largeur produit installé                   | 800 mm |
| Largeur dans les unités de division        | 12     |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm   |

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | non |
|-----------------------------|-----|

#### Connexion

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 12 |
|---------------------------|----|

#### Éléments fournis

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Avec couverture | oui |
|-----------------|-----|

#### Accessoires inclus

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | oui |
| Avec serrure              | non |

#### Équipement

|  |     |
|--|-----|
| Nombre rangées                           | 8   |
| Nombre de travée de large                | 3   |
| Nombre de rails                          | 8   |
| Accessoirable                            | oui |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6   |
| Extension possible                       | oui |

#### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

#### Sécurité

|   |           |
|---|-----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK09      |
| Indice de protection IP                           | IP44      |
| Classe de protection                              | classe II |