



Porte, volta, UP- et HW coffret de distribution, multimédia, 3-rangées

VZ125N

Architecture

| | |
|-------------------------------|----------|
| Position prévue pour la porte | à gauche |
| Mode de fixation | vissé |

Modèle

| | |
|---|-----|
| Finition porte pour verrouillage de sectionneur | non |
|---|-----|

Porte, couvercle

| | |
|--|-------------|
| Épaisseur de la matière du couvercle | 1 mm |
| Type de fermeture de la porte | Loquet |
| Type de portes pour les armoires électriques | porte butée |
| Battant de porte | unique |
| Nombre de portes | 1 |
| Porte incluse | oui |
| Couvercle/porte transparent(e) | non |

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur | blanc |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | métal |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 36 mm |
| Hauteur produit installé | 570,5 mm |
| Largeur produit installé | 288 mm |
| Hauteur d'encastrement | 570,5 mm |
| Largeur de montage | 288 mm |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | non |
|-----------------------------|-----|

Equipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 3 |
| Nombre de clés | 1 |

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK05 |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Sans halogène | non |
| Résistant au rayonnement ultra-violet | non |

Forme

| | |
|---------|-----|
| Rainuré | oui |
|---------|-----|