



Coffret FWB, univers, 5rang. 60mod. IP30 cl.II vide sans porte, 800x300x161mm

FWB51D1

Architecture

Mode de fixation	encastré, en saillie, semi-encastré
------------------	-------------------------------------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
Cadenassable	non
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	sans
type de couvercle	sans / fermé
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	161 mm
Profondeur interne	156,4 mm
Hauteur produit installé	800 mm
Largeur produit installé	300 mm
Largeur dans les unités de division	12
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	5
Accessoiable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-