



## Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

EK724

### Architektur

Montageart Heizkörperventil

### Funktion

Laufzeit 54 s /mm

- thermoelektrische Arbeitsweise

### Kontrollen und Indikatoren

- mit Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen)

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 24 V

### Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 1

Ausgangstrom / Heizzone 64 A

### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

### Abmessungen

Tiefe 64 mm

Länge 50 mm

Breite installiertes Produkt 42 mm

Hub 5 mm

### Montage

Montageart für Steckbefestigung

### Anschluss

- steckbare Anschlussleitung

**Kabel**

Leitungslänge	max. 200 m
Vorkonfektionierte Leitung	~ 1 m

**Ausstattung**

Produkttyp:	Produkttyp: Stellantrieb
- stromlos geschlossen	

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
- mit Demontageschutz	

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	0 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 70 °C
- mit Übertemperaturschutz	

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----