



Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 120PLE+Mediafeld, 800x800x161mm, QC

FWB53K

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung ja

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Strom

Nennstrom 125 A

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Deckel Art geschlossen

Türverriegelung ohne

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Tür Werkstoff Metall

Anzahl der Türen 2

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 161 mm

Innentiefe 161 mm

Höhe installiertes Produkt 800 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 12 |
|---------------------------------|----|

Lieferumfang

| | |
|---------------|----|
| Mit Abdeckung | ja |
|---------------|----|

Zubehör

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | ja |
| Mit Schloss | nein |

Ausstattung

| | |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Reihen | 10 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Anzahl Hutschienen | 10 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |
| Erweiterung möglich | ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

Sicherheit

| | |
|----------------------------------------------|-----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK09 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |