



Impuls Gateway KNX, 3 Eingänge, IP44

TXE773

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Funktion

- zur Übertragung von Verbrauchsmessdaten wie Strom, Gas, Wasser oder Wärmemengen

Kontrollen und Indikatoren

- mit 3 rot beleuchteten Kanal-Tasten (Test/physik. Adressierung)

Konnektivität

Schnittstelle	mit S0-Schnittstelle (Elektrischer Impulszähler, Betriebsstunden-Zähler, etc.)
---------------	--

Spannung

Eingangsspannung	30 V
Betriebsspannung über Bus	21 32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	6 mA
Anzahl Eingangsstromkreise	3

Leistung

Verlustleistung pro Spule	180 mW
---------------------------	--------

Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre]	~ 15
- mit integrierter Batterie zur Datenspeicherung für 30 Tage	

Energieversorgung

Externe Spannungsversorgung des Impulsgebers	4 V DC
--	--------

Abmessungen

Breite	85 mm
--------	-------

LED Steuerung

LED	mit roter, grüner, gelber LED zur Impulsanzeige
-----	---

Montage

Montageart	für Aufputzmontage oder Montage auf Unterputzdosen geeignet
------------	---

Anschluss

Bussystem-Ankoppler Ausführung	sonstige
Leiterquerschnitt (flexibel)	0,2 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0,2 1,5 mm ²

- mit integriertem Busankoppler
- mit Steckklemmen
- alternativ mit potenzialfreien Kontakt beschaltbar

Kabel

- mit 2 Leitungseinführungen unten
- mit 2 rückseitigen Leitungseinführungen
- Leitungslänge zwischen Impuls-Gateway und Messstelle max. 3m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

Ausstattung

Ausführung Systemschnittstelle	sonstige
--------------------------------	----------

Bedienung

Impulsdauer	5 ms
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit integriertem Busankoppler

Sicherheit

Schutzart	IP44
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20 55 °C
Primärenergiearten	sonstige
Lager-/Transporttemperatur	-20 70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----

Hinweis

Hinweistext

Hinweis: Bei Anschluss an einen Stromzähler ist ein Kabel mit doppelter/verstärkter Isolierung (min. 1 mm² Leiterquerschnitt) zu verwenden.
