



Standardschrank IP55 1300x2200x500 7035

M-RG1305022S

Architektur

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
------------	------------------------------

Funktion

Lüftung	ohne
---------	------

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
---	----------

Deckel, Tür

Deckel Art	mit Ausschnitt
Tür Durchsichtigkeit	ohne Durchsichtigkeit
Transparenter Deckel/Tür	nein
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Türverschluss plombierbar	nein
Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
abnehmbare Tür	ja
Türflügel	double symmetric Doppeltür, symmetrisch
Symmetrische Türen (gleiche Breite)	ja
Anzahl Türen	2
Anzahl der Schlösser	1
Tür enthalten	ja

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	500 mm
Innentiefe	496 mm
Höhe installiertes Produkt	2200 mm
Breite installiertes Produkt	1300 mm

Montage

Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
---	---

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP55
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10