



M-R1604020SA

Armoire standard IP40 1600x2000x400 Rac

Fonctions

ventilation	sans
-------------	------

Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

Porte, couvercle

Type de couvercle	Avec découpe
Transparence de la porte	sans transparence
couvercle/porte transparent(e)	non
type de couvercle	avec découpe
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Porte amovible	oui
Battant de porte	double symétrique
Portes symétriques (de même largeur)	oui
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Porte incluse	oui

Matières

Couleur RAL	au choix (fabrication sur commande)
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	396 mm
Hauteur produit installé	2000 mm
Largeur produit installé	1600 mm

Installation, montage

convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non
adapté à un usage extérieur	non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	5
--	---

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Classe de protection	classe I
Indice de protection IP	IP40
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10