



Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée  
2mm 1350x1800x600 RAL7035

M-R1356018S

**Architecture**

Mode de fixation : installation individuelle et en série

**Fonctions**

Appareil supplémentaire alignable : oui  
Ventilation : sans

**Compatibilité**

Crémaillères d'armoire : standard : métrique

**Porte, couvercle**

Type de couvercle : Avec découpe  
Transparence de la porte : sans transparence  
Couvercle/porte transparent(e) : non  
type de couvercle : avec découpe  
Plombage possible de la fermeture de porte : non  
Type de fermeture de la porte : Carré 6 mm  
Porte amovible : oui  
Battant de porte : double symétrique  
Portes symétriques (de même largeur) : oui  
Nombre de portes : 2  
Nombre de portes : 2  
Nombre de serrure de la porte : 1  
Porte incluse : oui

**Matières**

Couleur RAL : RAL 7035 - Gris clair  
Couleur : gris clair  
Couleur : gris clair  
Matière : tôle d'acier  
Matériau : Acier  
Aspect de la surface : mat  
Type de traitement de surface : revêtement pur poudre

#### Dimensions

Profondeur produit installé	600 mm
Profondeur interne	596 mm
Hauteur produit installé	1800 mm
Largeur produit installé	1350 mm

#### Installation, montage

convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non
Adapté à un usage extérieur	non

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

#### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
------------------------------------------	---

#### Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### Sécurité

Classe de protection	classe I
Indice de protection IP	IP40
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10