



Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée  
4mm 600x1800x500 RAL7035

M-RG605018S

**Architecture**

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	installation individuelle et en série

**Fonctions**

Appareil supplémentaire alignable	oui
-----------------------------------	-----

**Compatibilité**

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Carré 6 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Porte amovible	oui
Porte reversible	oui
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	avec découpe
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	non

**Matières**

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur produit installé	500 mm
Profondeur interne	496 mm
Hauteur produit installé	1800 mm
Largeur produit installé	600 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

#### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Finition CEM	non
Toit incliné	non

#### Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I