



Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée
4mm 1350x1800x300 RAL7035

M-RG1353018S

Architecture

Mode de fixation : installation individuelle et en série

Fonctions

Appareil supplémentaire alignable : oui

Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard : métrique

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte : Carré 6 mm
 Nombre de serrure de la porte : 1
 Type de couvercle : fermé (plein)
 Plombage possible de la fermeture de porte : non
 Porte amovible : oui
 Battant de porte : double symétrique
 Nombre de portes : 2
 Portes symétriques (de même largeur) : oui
 type de couvercle : avec découpe
 Porte incluse : oui
 Couvercle/porte transparent(e) : non

Matières

Couleur : gris clair
 Couleur : gris clair
 Couleur RAL : RAL 7035 - Gris clair
 Matière : tôle d'acier
 Matériau : Acier
 Aspect de la surface : mat
 Type de traitement de surface : revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé : 300 mm
 Profondeur interne : 296 mm
 Hauteur produit installé : 1800 mm
 Largeur produit installé : 1350 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Finition CEM	non
Toit incliné	non

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I