



Standardschrank IP40 1300x2000x300 7035

M-R1303020S

Architektur

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
------------	------------------------------

Funktion

Lüftung	ohne
---------	------

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
---	----------

Deckel, Tür

Deckel Art	mit Ausschnitt	
Tür Durchsichtigkeit	ohne Durchsichtigkeit	
Transparenter Deckel/Tür	nein	
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt	
Türverschluss plombierbar	nein	
Türschliessungstyp	4-Kant 6mm	
abnehmbare Tür	ja	
Türflügel	double symmetric symmetrisch	Doppeltür, symmetrisch
Symmetrische Türen (gleiche Breite)	ja	
Anzahl Türen	2	
Anzahl der Schlösser	1	
Tür enthalten	ja	

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	296 mm
Höhe installiertes Produkt	2000 mm
Breite installiertes Produkt	1300 mm

Montage

Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
---	---

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP40
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10