



Interrupteur-sectionneur de protection HPC1 250A BC150mm² SF

S1RSU

Architecture

Type de produit	avec interrupteur-sectionneur à fusible
Nombre de pôles	3 P

Commandes & indicateurs

Avec indicateur de défaut	non
---------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	0 / 690 V
------------------------------	-----------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	750 A

Protection

Taille de l'élément fusible	NH1
-----------------------------	-----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	23 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400

Dimensions

Profondeur produit installé	143 mm
Hauteur produit installé	306 mm
Largeur produit installé	184 mm

Installation, montage

Couple de serrage	12Nm
-------------------	------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	35 / 150mm ²
---	-------------------------

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection (NEMA)	1
