



Lasttrennschalter Baugröße h630 4polig 400A

HCD401H

Architektur

Steuerungsart	Knebel
Neutralleiterposition	links
Polanzahl	4 P
Polart	4 P

Funktion

Wendeschalter	nein
Auslöserfunktion	SWITCH

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	220 / 690 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV

Strom

Nennstrom	400 A
Strombelastbarkeit bei AC21	400 A
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 240V AC nach IEC 60947-3	9 kA
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 415V AC nach IEC 60947-3	9 kA
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 690V AC nach IEC 60947-3	9 kA

Strom Korrekturfaktor

Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern	1
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern	1
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern	1
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern	1

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	62,4 W
Verlustleistung pro Pol	20,8 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	263 kW

Abschaltzeit

Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms
--------------------------	-------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	4500
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	15000

Deckel, Tür

Verriegelbar	ja
--------------	----

Werkstoff

Farbe des Hebels	schwarz
------------------	---------

Montage

Drehmoment	22Nm
------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 240mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 240mm ²
Anschluss	Front Anschluss
Anschlussart	Anschluss mit Kabelschuhe

Ausstattung

Motorantrieb optional	ja
-----------------------	----

Anwendungsfälle

Gebrauchskategorie	A
--------------------	---

Normen

Standardtext	IEC 60947-3
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP4X
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25 70 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höhe über N.N.	2000 m
Luftfeuchtigkeitsschutz	85% / 50°C
Lager-/Transporttemperatur	-35 70 °C