

Standschrank, univers, IP54, SK I, 1850 x 800 x 275 mm, 432 PLE, Klarsichttür

FA23K

Architektur

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung		
Kompatibilität			
Geeignet für Blitschutz	nein		
Strom			
Nennstrom	630 A		
Deckel, Tür			
Deckelausführung	geschlossen		
Deckel Material Dicke	2 mm		
Türschliessungstyp	Schnellverriegelung		
Anzahl der Schlösser	1		
Deckel Art	mit Ausschnitt		
Türflügel	Einzeltür		
Anzahl der Türen	1		
Art der Abdeckung	Deckel		
Transparenter Deckel/Tür	nein		
Werkstoff			
Farbe	lichtgrau RAL 7035		
Farbe	lichtgrau		
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau		
Werkstoff	Stahl		
Abmessungen			
Tiefe installiertes Produkt	275 mm		
Innentiefe	275 mm		
Höhe installiertes Produkt	1850 mm		
Breite installiertes Produkt	800 mm		
Breite in Teilungseinheiten	36		
Materialdicke Gehaüse	2 mm		

Montage		
Geeignet für Außengebrauch	nein	
Zubehör		
Mit Montageplatte	nein	
Mit Schloss	ja	
Ausstattung		
Anzahl Reihen	12	
Anzahl Felder	3	
Zusatzeinrichtungen möglich	nein	
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6	
Erweiterung möglich	nein	
Normen		
Schützklasse nach IEC-61140	ı	
Sicherheit		

IP54

IK10

Schutzklasse I

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

Schutzart

Schutzklasse

Schlagfestigkeit

Funktionserhalt