



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I,
1900x1100x400 mm

Abbildung ähnlich
(Bild zeigt FG24WD1)



FG24WD

Architektur

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz nein

Strom

Nennstrom 1600 A

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2 mm
 Türschliessungstyp 3 mm Doppelbartverschluß
 Anzahl der Schlösser 1
 Deckel Art geschlossen
 Türflügel Doppeltür, asymmetrisch
 Anzahl der Türen 2
 Art der Abdeckung Tür
 Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035
 Farbe lichtgrau
 RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau
 Werkstoff Stahlblech
 Oberfläche pulverbeschichtet

Abmessungen

Einbautiefe 400 mm
 Tiefe installiertes Produkt 400 mm
 Innentiefe 400 mm
 Höhe installiertes Produkt 1900 mm
 Breite installiertes Produkt 1100 mm
 Breite in Teilungseinheiten 48
 Materialdicke Gehäuse 2 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	48
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	>IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-