



armoire de distribution, porte transp., univers, IP 54, cl.
protect.I, 1900x850x400mm

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FG23LD1



FG23LD

Architecture

Mode de fixation installation individuelle et en série

Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 1600 A

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	double, asymétrique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	400 mm
Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	400 mm
Hauteur produit installé	1900 mm
Largeur produit installé	800 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui

Équipement

Nombre rangées	36
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-