



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse II,  
1900x360x400 mm

FG21SD



#### Architektur

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
------------	------------------------------

#### Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	nein
--------------------------	------

#### Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

#### Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein

#### Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	pulverbeschichtet

#### Abmessungen

Einbautiefe	400 mm
Tiefe installiertes Produkt	400 mm
Innentiefe	400 mm
Höhe installiertes Produkt	1900 mm
Breite installiertes Produkt	360 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	2 mm

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	ja

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	ja

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	>IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-