



Armo., univers, IP44, CL I, 650x1050x205mm

FP44QS

Architecture

Mode de fixation	QuickSet
------------------	----------

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
type de couvercle	couvercle
Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable et avec crémone
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

Matières

Couleur	gris clair
Matière	tôle d'acier
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matériau de l'enveloppe	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	143 mm
Hauteur	600 mm
Hauteur produit installé	650 mm
Largeur	1000 mm
Largeur produit installé	1050 mm
Largeur dans les unités de division	48

Accessoires inclus

compatible avec accessoire	oui
Plaque de montage incluse	non
avec serrure	non

Équipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	4

Standards

Classe de protection IEC-61140	II
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP44
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	09
Résistance au choc	IK09