



Armoire, orion plus, murale, single polyester,
1150x600x300mm

FL502B

Architecture

| | |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

Compatibilité

| | |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | non |
|---------------------------|-----|

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

Porte, couvercle

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Type de fermeture de la porte | Serrure à triangle male 7mm |
| Type de couvercle | fermé (plein) |
| Battant de porte | unique |
| Nombre de portes | 2 |
| type de couvercle | porte |
| Couvercle/porte transparent(e) | oui |

Matières

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur | RAL 7035 |
| Couleur | gris clair |
| Couleur RAL | RAL 7035 - Gris clair |
| Matière | matière plastique |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Profondeur de montage | 300 mm |
| Profondeur produit installé | 300 mm |
| Profondeur interne | 300 mm |
| Hauteur produit installé | 1150 mm |
| Largeur produit installé | 600 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1,5 mm |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | oui |
|-----------------------------|-----|

Accessoires inclus

| | |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | non |
| Avec serrure | oui |

Équipement

| | |
|--------------------|-----|
| Nombre rangées | 7 |
| Nombre de clés | 2 |
| Extension possible | oui |

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|---|-----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | >IK10 |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Classe de protection | classe II |
| Préservation de la fonction | - |