



NH00-NR3P-LLA, 1WV150-5S, 1S+1Ö, SKL

LLA104

Architektur

Polart	3 P
--------	-----

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A
Abschaltstrom	55 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	1,445 kg
Silbergewicht des Produktes	0,006 kg

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	50 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

Montage

Kabeleinführung	Seite
Drehmoment	10Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm ²

Normen

Europäische Direktive RoHs	Übereinstimmend
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Lagerungstemperatur	-25 bis 55 °C
---------------------	---------------