



rob à ENC prise 3xT13 1xS avec clapet blanc de sécurité

WH36640700C

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

#### Matières

Couleur blanc  
Couleur RAL RAL 9003 - Blanc de sécurité  
Matière Thermoplastique  
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
- Appareil en matière thermoplastique

#### Dimensions

Profondeur 47 mm  
Profondeur de montage 31 mm  
Hauteur 86 mm  
Largeur 86 mm

#### Connexion

Section de conducteur 1 2,5 mm<sup>2</sup>  
Raccordement une prise de courant avec raccord séparé  
- avec bornes enfichables QuickConnect

#### Standards

Norme Contrôlé et fabrication surveillée SEV

#### Sécurité

---

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

---

- sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---