



## FLF prise 4xT13 1xS D

WH37660200D

### Architecture

Mode de fixation	Installation à encastrer
- Appareil gr. II transv.	

### Modèle

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
-----------	-------------------------------

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Duroplastic
Aspect de la surface	mat

- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
- Appareil en matière thermoplastique

### Dimensions

Profondeur	40 mm
Profondeur de montage	34 mm
Hauteur	125 mm
Largeur	37,5 mm

### Connexion

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement	une prise de courant avec raccord séparé

- avec bornes enfichables QuickConnect

**Standards**

---

Norme	Contrôle et fabrication surveillée SEV
-------	---

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20

---

- sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---