



## FLF prise 1xT23 Power L3 blanc

WH37683600D

### Architecture

Mode de fixation	Installation à encastrer
- Appareil gr. I	

### Modèle

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
-----------	-------------------------------

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat
- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable	
- Appareil en matière thermoplastique	

### Dimensions

Profondeur	38 mm
Profondeur de montage	32 mm
Hauteur	62,5 mm
Largeur	37,5 mm

### Connexion

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement	confectionné avec câble et boîte de raccordement L3 pour câble plat Woertz power 16 A
- avec bornes enfichables QuickConnect	

**Câble**

---

Longueur de câble	~ 30 cm
-------------------	---------

---

**Standards**

---

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	---

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
---	----------

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

- sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---