





Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couv. 80mm de PVC noir graphite

BR6510019011



#### Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

#### Modèle

Traitement antibactérien	non
Symétrique	oui

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire
----------------------------------	--

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	10 / 24
---	---------

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

#### Matières

Couleur	noir graphite
Couleur RAL	RAL 9011 - Noir graphite
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	100 mm

#### Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Câble

Section intérieure / utile	5750 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	oui

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

#### Température

Température ambiante	-5 60 °C
----------------------	----------