



Schrank, univers, IP55/I, 950x 800x275mm

FR63E

#### Architektur

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Aufputz / Aufbau |
|------------|------------------|

#### Funktion

|                     |      |
|---------------------|------|
| Überspannungsschutz | nein |
|---------------------|------|

#### Kompatibilität

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Geeignet für Blitzschutz | nein |
|--------------------------|------|

#### Elektrische Hauptmerkmale

|              |      |
|--------------|------|
| Nennspannung | 690V |
|--------------|------|

#### Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

#### Deckel, Tür

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Deckel Material Dicke    | 1,5 mm                                     |
| Türschliessungstyp       | Schwenkhebel für DIN<br>Profilhalbzylinder |
| Anzahl der Schlösser     | 1  |
| Deckel Art               | geschlossen                                |
| Türflügel                | Einzeltür                                  |
| Anzahl der Türen         | 1  |
| Art der Abdeckung        | Tür  |
| Transparenter Deckel/Tür | nein                                       |

#### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | lichtgrau            |
| Farbe      | grau                 |
| RAL Farbe  | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff  | Stahlblech           |
| Oberfläche | matt                 |
| Oberfläche | pulverbeschichtet    |

#### Abmessungen

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 275 mm |
| Innentiefe                   | 275 mm |
| Höhe installiertes Produkt   | 950 mm |
| Breite installiertes Produkt | 800 mm |
| Breite in Teilungseinheiten  | 24     |
| Materialdicke Gehäuse        | 1,5 mm |

#### Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

#### Zubehör

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | nein |
| Mit Schloss       | nein |

#### Ausstattung

|   |    |
|---|----|
| Anzahl Reihen                           | 6  |
| Anzahl Felder                           | 3  |
| Anzahl Schlüssel                        | 1  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6  |
| Erweiterung möglich                     | ja |

#### Normen

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Zulassungen                 | EN 61439-1/-2   |
| Europäische Richtlinie WEEE | nicht betroffen |

#### Sicherheit

|  |                |
|--|----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | >IK10          |
| Schutzart                                    | IP55           |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse I |
| Halogenfrei                                  | nein           |
| Funktionserhalt                              | -              |