



Schrank, univers, IP55/II, 1550x550x275mm

FR02S

#### Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

#### Funktion

Überspannungsschutz	nein
---------------------	------

#### Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	nein
--------------------------	------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	690V
--------------	------

#### Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	geschlossen
Deckel Material Dicke	1,5 mm
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzel Tür
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein

#### Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet
Transparent	nein

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1550 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1,5 mm
Höhe	1500 mm
Breite	550 mm

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	10
Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	ja

#### Normen

Zulassungen	EN 61439-1/-2
Schutzklasse nach IEC-61140	II

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	>IK10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK10
Funktionserhalt	-