M-R1005018

# Armoire standard-plus IP40 1000x1800x500

**Architecture**

| | |
|---|---|
| Mode de fixation | installation individuelle et en série |

**Fonctions**

| | |
|---|---|
| Appareil supplémentaire alignable | oui |

**Compatibilité**

| | |
|---|---|
| Crémaillères d'armoire : standard | métrique |

**Porte, couvercle**

| | |
|---|---|
| Battant de porte | unique |
| Porte incluse | non |
| Couvercle/porte transparent(e) | non |

**Matières**

| | |
|---|---|
| Couleur | zingué |
| Couleur | aspect zingué |
| Matière | tôle d`acier |
| Matériau | Acier |
| Aspect de la surface | mat |
| Type de traitement de surface | zingué |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Profondeur produit installé | 500 mm |
| Profondeur interne | 496 mm |
| Hauteur produit installé | 1800 mm |
| Largeur produit installé | 1000 mm |

**Installation, montage**

| | |
|---|---|
| Adapté à un usage extérieur | non |
| convient au montage au sol | oui |
| Approprié pour montage dans paroi | non |

**Accessoires inclus**

| | |
|---|---|
| Plaque de montage incluse | non |

**Equipement**

| | |
|---|---|
| Finition CEM | non |
| Toit incliné | non |

**Standards**

| | |
|---|---|
| Homologations | BS EN 62208 |
| Directive européenne WEEE | non concerné |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | >IK10 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Classe de protection | classe I |