



M-RG1605020

## Armoire standard IP55 1600x2000x500

### Architecture

Mode de fixation	installation individuelle et en série
------------------	---------------------------------------

### Fonctions

Appareil supplémentaire alignable	oui
-----------------------------------	-----

### Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

### Porte, couvercle

Battant de porte	double symétrique
Portes symétriques (de même largeur)	oui
Porte incluse	non
Couvercle/porte transparent(e)	non

### Matières

Couleur	zingué
Couleur	aspect zingué
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	zingué

### Dimensions

Profondeur produit installé	500 mm
Profondeur interne	496 mm
Hauteur produit installé	2000 mm
Largeur produit installé	1600 mm

### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

**Equipement**

Finition CEM	non
Toit incliné	non

**Standards**

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I