



Paroi arrière IP55 400x2200 (lxh) zinguée

M-RWG4022

Architecture

| | |
|------------------|-------|
| Mode de fixation | vissé |
|------------------|-------|

Fonctions

| | |
|------------------------------------|-----|
| Adapté en tant que panneau arrière | oui |
| Adapté en tant que paroi latérale | non |

Porte, couvercle

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Type de fermeture de la porte | Pas de fermeture(boulonner) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Matières

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Couleur | zingué |
| Couleur | aspect zingué |
| Matière | tôle d'acier |
| Aspect de la surface | mat |
| Type de traitement de surface | Galvanisé |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 28 mm |
| Hauteur produit installé | 2198 mm |
| Largeur produit installé | 399 mm |
| Largeur de montage | 400 mm |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Couple de serrage | 5Nm |
| Adapté à un usage extérieur | non |

Accessoires inclus

| | |
|--------------|-----|
| Avec serrure | non |
|--------------|-----|

Equipement

| | |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | non |
|----------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|---|----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 10 |
| Indice de protection IP | IP55 |
| Classe de protection | classe I |