

## Armoire standard IP55 500x2000x800

### Architecture

Mode de fixation	installation individuelle et en série
------------------	---------------------------------------

### Fonctions

Appareil supplémentaire alignable	oui
-----------------------------------	-----

### Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

### Porte, couvercle

Battant de porte	unique
------------------	--------

Porte incluse	non
---------------	-----

Couvercle/porte transparent(e)	non
--------------------------------	-----

### Matières

Couleur	zingué
---------	--------

Couleur	aspect zingué
---------	---------------

Matière	tôle d'acier
---------	--------------

Matériau	Acier
----------	-------

Aspect de la surface	mat
----------------------	-----

Type de traitement de surface	zingué
-------------------------------	--------

### Dimensions

Profondeur produit installé	800 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	796 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	2000 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	500 mm
--------------------------	--------

### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

convient au montage au sol	oui
----------------------------	-----

Approprié pour montage dans paroi	non
-----------------------------------	-----

### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

### Equipement

Finition CEM	non
--------------	-----

Toit incliné	non
--------------	-----

### Standards

Homologations	BS EN 62208
---------------	-------------

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I