



Ruftaster Modul 1 WE, LED-Namensschild,
LED-Zust.anzeige EB 2Draht one/modesta

REU791X

Architektur

Technische Ausführung	1/1
-----------------------	-----

Funktion

Funktion	klingeln
----------	----------

Kompatibilität

Für Beschriftungsband	30 mm
-----------------------	-------

Kontrollen und Indikatoren

Ruftaster-Schließzeit	max. 3 s
Anzahl der Klingeltasten	1
- mit LED Zustandsanzeige für Klingeln, Sprechverbindung und Türöffnen	

Spannung

Betriebsspannung	24 V DC
------------------	---------

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Betauung)	0 65 % (ohne Betauung)
--------------------------------------	------------------------

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	transparent
Farbe	transparent
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Tiefe	19 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75,5 x 32,6 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T)	72,4 x 30,1 x 0,14 mm
Höhe	85 mm
Stärke Namensschild-Einlage	max. 0,5 mm
Breite	85 mm

Montage

Montageart	bruchsichere, flächenbündige Ruftaster und Zustandsanzeige
------------	---

Anschluss

Anschluss	2 Anschlüsse für Modul-Verbindungskabel
- Anschluss über Modul-Verbindungskabel	

Ausstattung

Strom Namensschild-Hinterleuchtung	45 mA
- langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung	
- dämmerungsgesteuerte Ruftasten-Hinterleuchtung mit einstellbarer Einschaltelligkeit	
- Betriebsarten Namensschild-Hinterleuchtung einstellbar am Audio oder Video Modul: Ein, dämmerungsgesteuert, Aus	

Bedienung

Systemtechnologie	2Draht
-------------------	--------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 80 °C

Gewicht

Gewicht	97,9 g
---------	--------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Plus
Sekundär Designlinie(n)	ONE, MODESTA