



Module d'appel 2fils 2 boutons poussoirs porte nom LED one

REU042X

Architecture

Exécution technique	2/1
---------------------	-----

Fonctions

Fonction	sonnerie
----------	----------

Compatibilité

Pour l'étiquette	30 mm
------------------	-------

Commandes & indicateurs

Poussoir d'appel	touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable sur le module audio ou vidéo, poussoir d'appel avec tonalité d'acquiescement (déconnectable sur le module audio ou vidéo) et retour tactile
Temps de fermeture du poussoir d'appel	max. 3 s
Nombre de boutons d'appels	2

Tension

Tension de service	24 V DC
--------------------	---------

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0-65 % (sans condensation)
--	----------------------------

Matières

Couleur indépendant des lignes design	transparent
Couleur	transparent
- Makrolon	

Dimensions

Profondeur	19 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de l'insert de porte-nom	max. 0,5 mm
Largeur	85 mm

Installation, montage

Mode de montage	poussoirs d'appel incassables affleurants
-----------------	--

Connexion

Raccordement	2 raccordements pour câble de raccordement module
- raccordement par câble de raccordement module	

Équipement

Courant rétro-éclairage porte-nom	45 mA
- rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel	
- modes rétro-éclairage porte-nom réglables sur le module audio ou vidéo : activé, interrupteur crépusculaire, désactivé	

Utilisation

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 55 °C
Température de stockage/transport	-30 80 °C

Poids

Poids	102,2 g
-------	---------

Identification

Série	ONE, MODESTA
-------	--------------