





Brüstungskanal-UT C-Profil BRH 70x130 rw

BRH7013219010



Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Automateneinbau
--------------------------------	--

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	16/31
---	--------------	-------

Deckel, Tür

Montageart der OT	Innenliegend
OT-Breite	100 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Farbe	reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	68 mm
Kanalbreite	130 mm

Montage

Bodenlochung	ja
Schutzfolie	Ja

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	7580 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

mit Kabelhalteklammer	nein
Kammeranzahl	1 bis 2
Anzahl steckbare Trennwände	1

Bedienung

Produkttyp als Überschrift für Katalog	Unterteil
--	-----------

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

halogenfrei	ja
-------------	----

Verwendung Bedingungen

Umgebungstemperatur	-30/90 °C
---------------------	-----------