



Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-20A 1M

NCN020

Architecture

| | |
|------------------------|-------------|
| Position du neutre | sans neutre |
| Nombre de pôle protégé | 1 |
| Nombre de pôles | 1 P |
| Type de pôles | 1 P |
| Mode de fixation | rail DIN |
| Courbe | C |

Fonctions

| | |
|---------------------------|-----|
| Avec pôle de Neutre coupé | non |
|---------------------------|-----|

Compatibilité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN | oui |
|----------------------------------|-----|

Commandes & indicateurs

| | |
|---------------------------|-----|
| Avec indicateur de défaut | non |
|---------------------------|-----|

Connectivité

| | |
|---|-----------------|
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Bornes alignées |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes alignées |

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--|-------------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 | 10 kA |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 / 400 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |

Tension

| | |
|--|--------|
| Tension assignée d'isolement | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V |
| Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min) | 12 V |

Intensité du courant

| | |
|---|----------------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
| Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1 | 7,5 kA |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif | 1,13 / 1,45 In |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif | 5 / 10 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC | 7 / 15 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC | 1,13 / 1,45 In |
| Courant assigné à -10°C selon IEC 60947 | 26,75 A |
| Courant assigné à -15°C selon IEC 60947 | 27,24 A |
| Courant assigné à -20°C selon IEC 60947 | 27,72 A |
| Courant assigné à -25°C selon IEC 60947 | 28,19 A |
| Courant assigné à -5°C selon IEC 60947 | 26,26 A |
| Courant assigné à 0°C selon IEC 60947 | 25,75 A |
| Courant assigné à 10°C selon IEC 60947 | 24,71 A |
| Courant assigné à 15°C selon IEC 60947 | 24,17 A |
| Courant assigné à 20°C selon IEC 60947 | 23,62 A |
| Courant assigné à 25°C selon IEC 60947 | 23,06 A |
| Courant assigné à 30°C selon IEC 60947 | 22,48 A |
| Courant assigné à 35°C selon IEC 60947 | 21,88 A |
| Courant assigné à 40°C selon IEC 60947 | 21,28 A |
| Courant assigné à 45°C selon IEC 60947 | 20,65 A |
| Courant assigné à 5°C selon IEC 60947 | 25,24 A |
| Courant assigné à 50°C selon IEC 60947 | 20 A |
| Courant assigné à 55°C selon IEC 60947 | 19,33 A |
| Courant assigné à 60°C selon IEC 60947 | 18,64 A |
| Courant assigné à 65°C selon IEC 60947 | 17,92 A |
| Courant assigné à 70°C selon IEC 60947 | 17,17 A |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1 | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1 | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |

Courant / température

| | |
|-------------------------|---------|
| Courant assigné à -25°C | 25,08 A |
| Courant assigné à -20°C | 24,66 A |
| Courant assigné à -15°C | 24,24 A |
| Courant assigné à -10°C | 23,8 A |
| Courant assigné à -5°C | 23,36 A |
| Courant assigné à 0°C | 22,91 A |
| Courant assigné à 5°C | 22,45 A |
| Courant assigné à 10°C | 21,98 A |
| Courant assigné à 25°C | 20,51 A |
| Courant assigné à 30°C | 20 A |
| Courant assigné à 35°C | 19,47 A |
| Courant assigné à 40°C | 18,93 A |
| Courant assigné à 45°C | 18,37 A |
| Courant assigné à 50°C | 17,8 A |
| Courant assigné à 55°C | 17,2 A |
| Courant assigné à 60°C | 16,58 A |
| Courant assigné à 65°C | 15,94 A |
| Courant assigné à 70°C | 15,28 A |

Coefficient de correction du courant

| | |
|---|------|
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés | 0,85 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz | 1,1 |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
|-----------|------------|

Puissance

| | |
|--|--------|
| Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit | 4,5 W |
| Puissance dissipée totale sous I _N | 2,56 W |
| Puissance dissipée par pôle à I _n | 2,56 W |

Endurance

| | |
|--|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 4000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 20000 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 70 mm |
| Hauteur produit installé | 83 mm |
| Largeur produit installé | 17,5 mm |

Installation, montage

| | |
|--|-----------------|
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
| Couple de serrage | 2,8Nm |
| Type de loquet haut pour produits modulaires | Non applicable |
| Type de loquet bas pour produits modulaires | Plastique |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne biconnect |
| Démontabilité haute pour produits modulaires | oui |
| Démontabilité basse pour produits modulaires | oui |
| Approprié pour montage encastré | oui |
| position de montage du produit sous 360° | oui |

Connexion

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple | 1 / 25 mm ² |
| Section de raccord bornes aval en câble rigide | 1 / 35 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 / 35 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 / 25 mm ² |
| Position des cages aval à la livraison | fermées |
| Position des cages amont à la livraison | ouvertes |

Equipement

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Accessoirable | oui |
| Intègre porte étiquette transparent | oui |

Standards

| | |
|---|-------------------------|
| Texte norme | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Directive européenne WEEE | concerné |
| Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3 | Catégorie 5 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|--|-----------|
| Température de service | -25 70 °C |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
| Classe de limitation d'énergie I ² t | 3 |
| Altitude | 2000 m |
| Température de stockage/transport | -25 80 °C |

Température

| | |
|----------------------------|-------|
| Température de calibration | 50 °C |
|----------------------------|-------|