EC051

Compteur divisionnaire monophasé direct 32A 1M avec sortie impulsion

Architecture

Type de pôles	1P+N
Mode de fixation	rail DIN symétrique

Fonctions

Classe de précision	B
Type de tarif géré	tarif simple
Fonction anti-retour	oui

Compatibilité

Adapté à	achat

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	185 / 230 / 275 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	4 kV

Intensité du courant

Courant de fonctionnement	0,02 / 32 A
Courant assigné nominal	32 A
I max du circuit de mesure	32 A

Puissance

Puissance consommée	6,7 VA
Puissance dissipée totale sous IN	6,7 W
Plage Impulsion/KWh	10 Imp/kWh

Spécifications électriques

Type d'émetteur d'impulsion	électrique

Mesures

Mesure de l'énergie réactive	énergie active
Plage de mesure de tension	230 V
Type d'appareil de mesure	électronique
Principe de mesure	mesure directe
type de mesure de la courbe de charge	non

Alimentation

Nombre de phase pour l'alimentation d'energie	1 phase
Tension d'alimentation	230V ± 20%

Dimensions

Largeur produit installé	17,5 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 4mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm²
Type de raccordement au Bus	autre
Branchement	raccordement direct

Configuration

Poids de l'impulsion	100 Wh

Equipement

Nombre de positions total	6
Modèle tarifaire	Externa
codage par rolling code	non

Utilisation

Durée d'impulsion	100 ms
Intervalle entre 2 impulsions	48000 ms

Standards

Approbation	MID (directive appareillage de mesure)

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 45 °C
Température de stockage/transport	-25 70 °C