




Sockelleistenkanal-Unterteil 2 Kammern aus PVC zu SL 20x55mm

SL200551



Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	4
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 1. Kammer		2 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 2. Kammer		3 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ²		5

Werkstoff

Farbe	schwarz
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	sonstige

Abmessungen

Kanalhöhe	55 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	20 mm

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	44
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	32

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	1
Kammeranzahl	2
Mit Teppichleiste	nein
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5 60 °C
--------------------	---------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5 60 °C
---------------------	---------