



Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x60mm steingrau

BA740060

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt  
Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe steingrau  
Werkstoff PVC  
Werkstoffgruppe Kunststoff  
Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm  
Länge 2000 mm  
Kanalbreite 60 mm  
Schlitzbreite 6 mm  
Stegbreite 6,5 mm

**Montage**

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999  
Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 54  
Lichter/innerer Querschnitt 1568 mm<sup>2</sup>  
Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 39  
Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 75

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5 60 °C
---------------------	----------